



ARRIGONI S.A.S. di Arrigoni Roberto
- P.I. e C.F. 02169890569 –
via Flaminia 29 -
01033 - Civita Castellana (VT)
cell. 320 32.89.415 - arrigoni@live.it

Spett.

....

Oggetto: Fornitura componenti necessari alla realizzazione di una piscina ad uso privato con *formula Fai Da Te*. Assistenza in tempo reale durante tutte le fasi di realizzazione.

Data:

Caratteristiche principali piscina:

Dimensioni vasca: 3 x 7 m

Altezza pareti: 140 cm

Superficie specchio d'acqua: 21 m²

Perimetro: 20 m

Cubatura acqua: 27 m³





1 - Gruppo filtrante

Il locale tecnico è costituito da filtro a sabbia, quadro elettrico, tubazioni e raccordi. L'impianto è comandato da timer ed è a norma. I vari componenti sono preassemblati in un box da interrare,



Caratteristiche generali:

- Filtro a sabbia **sovradimensionato**
 - Elettropompa **alto rendimento**
 - Quadro elettrico con timer
 - Valvole, raccordi
-

2 - Materiale per il ricircolo

Si tratta di quei componenti atti a permettere il ricircolo e la filtrazione dell'acqua della piscina. Tali dispositivi, come tutti gli altri, rispettano la normativa europea per la sicurezza e l'igiene degli impianti natatori.



Caratteristiche generali:

- Prese di fondo **anti-intrappolamento**
- Bocchette direzionali immissione acqua
- Tubature **anticloro garantite a vita**
- Raccordi
- Skimmer **sfioratori**



3 - Illuminazione

Si tratta di **fari a led** a norma. I fari sono alimentati da apposito alimentatore e conformi per l'uso in piscina.



Caratteristiche generali:

- Luce grande dimensione a **led** effetto scenico
 - Scatole di derivazione a pavimento in ABS
 - Cavidotto
 - Alimentatore 12 V
 - Interruttore on/off
-

4 - Rivestimento in PVC rinforzato

Il rivestimento è in membrana di PVC da 1,5 mm con armatura interna di rinforzo **garanzia 10 anni dal produttore**. Produzione **TEDESCA**.



Caratteristiche generali:

- Membrana in PVC in quantità sufficiente
 - Membrana antiscivolo per rivestimento gradini
 - Colla
 - PVC liquido
-

5 - Attrezzatura pulizia e prodotti disinfezione

All'avvio della piscina, oltre ad un tester per misurare i parametri principali dell'acqua e un quantitativo di prodotti per la disinfezione, occorrono gli attrezzi per la pulizia del fondo e delle pareti.



Elenco materiale:

- Kit pulizia
- Pool tester per analisi cloro e pH
- Set prodotti disinfezione



6 - Fornitura casseri

Si tratta della fornitura dei casseri in polistirene necessari alla costruzione delle pareti. **È il sistema più semplice che esiste.** Una volta realizzata la parete e armata con ferro, si procede alla gettata del cemento. Le pareti così realizzate sono a tutti gli effetti in cemento armato, antisismiche e atermiche. *Mantengono la temperatura dell'acqua più calda.*



Caratteristiche generali:

- Casseri dritti per parete alta 120 cm
- Chiavette chiusura per angoli



7 - Prospetto economico

Viene riportato il costo per la fornitura dei materiali descritti in questo documento, **compresa l'assistenza durante tutta la realizzazione:**

Totale fornitura materiali €???

Per conoscere il prezzo esatto contatta Arrigoni Roberto al 320 32.89.415

Posa membrana:

La posa della membrana non è praticabile in modalità Fai Da Te.

Verrà fornita una quotazione precisa una volta deciso il periodo di posa e le caratteristiche definitive della piscina.